

Паспорт изделия (технические характеристики)

Патч-корд кат. 5е, неэкранированный



Общая информация

Патч-корды, являются частью структурированной кабельной системы, основанной на решениях компании Альфатек.

Патч-корды могут применяться в как для подключения оборудования на рабочих местах пользователей в сетях LAN, так и для коммутации в телеком. помещениях и ЦОД.

Патч-корды производства Альфатек изготовлены из многожильного неэкранированного кабеля категории 5е.

100% изделий тестируется при производстве, на предмет соответствия заявленным характеристикам.

Артикул и полное наименование

| | |
|--|----------------------------------|
| ACCU5S-XXM-Y | Патч-корд RJ-45 кат.5е UTP, LS0H |
| XX – длина в метрах Y – цвет кабеля (1- черный, 2-белый, 3- серый, больше цветов доступно по запросу) | |

Пример: ACCU5S-02M-3 - Патч-корд RJ-45 кат.5е UTP, LS0H, серый, 2м

Общая информация и условия эксплуатации

| | |
|--------------------------|---|
| Материал корпуса | Пластик |
| Внешний диаметр | 4,5 ± 0,5 мм |
| Температура хранения | от 0°C до +40°C |
| Температура эксплуатации | от -20°C до +60°C |
| Соответствие стандартам | Изделие соответствует требованиям стандартов TIA-568.2-D, ISO/IEC 11801-Ed 1.0 |
| Срок службы | Срок службы не ограничен. Количество доступных циклов переключений - не менее 2500 раз. |
| Гарантия | 5 лет / 25лет в составе системы. |

Характеристики передачи данных

| | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Тип жилы | Многожильный (stranded), 7x34 (AWG26) |
| Максимальный ток | 1.5А |
| Рабочее напряжение | 48В |
| Контактное сопротивление (макс.) | 20мОм |
| Сопротивление изоляции (мин.) | 500мОм |
| Минимальный радиус изгиба | 18мм |
| Поддержка PoE | 802.3af, 802.3at |