

Паспорт изделия (технические характеристики)

Сборка кабельная односторонняя (пигтэйл) с коннектором LC на основе одноволоконного кабеля, серии AlfaDC.

Общая информация

Одноволоконная односторонняя кабельная сборка (пигтэйл), серии AlfaDC, является частью структурированной кабельной системы, основанной на решениях компании Альфатек.

Пигтэйлы применяются для подключения магистрального волоконно-оптического кабеля к основным элементам системы передачи данных в телеком. помещениях и ЦОД.

100% изделий тестируется при производстве, на предмет соответствия заявленным характеристикам.

Артикул и полное наименование

AFPG-4A01-LC XXXX S	Пигтейл LC 50/125 OM4, LSOH, бирюзовый, стандартное затухание, XXX - длина в метрах.
----------------------------	--

Пример: AFPG-4A01-LC**001**S - Пигтейл LC 50/125 OM4, LSOH, 1м, бирюзовый

Физические характеристики и условия эксплуатации

Материал оболочки кабеля	нг(А)-HF
Внешний диаметр кабеля	XXXмм
Температура хранения	от -20°C до +60°C
Температура эксплуатации	0°C до +60°C
Относительная влажность	не более 90%
Длина изделия	См. парт номер изделия.
Соответствие стандартам	изделие соответствует и превосходит по характеристикам требованиям стандартов ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568-C.3, TIA-604-10, TIA/EIA-568-C.1
Срок службы	Срок службы не ограничен. Используемые коннекторы соответствуют стандарту TIA/EIA-568C.3 A.4.9, количество доступных циклов переключений - не менее 500 раз.

Характеристики передачи данных

Тип волокна:	Многомодовое OM4
Кол-во волокон:	1
Рабочая длина волны:	850, 1300нм
Макс. вносимые потери на соединении LC:	менее 0.25дБ
Затухание в среде кабеля:	менее 3.5 дБ
Тип и кол-во коннекторов сторона А:	LC дуплекс
Тип и кол-во коннекторов сторона Б:	отсутствует