

Паспорт изделия (технические характеристики)

Полки серии AlfaDC Standard.



Общая информация

Полка стационарная с выдвижным лотком, применяется в составе структурированной кабельной системы AlphaDC и позволяет разместить до 96 волокон.

За счет универсальности позволяет размещать в одном конструктиве различные типы адаптеров и обеспечивать непревзойденную гибкость кабельной системы с минимальным количеством используемых

юнитов.

Служит для установки проходных адаптеров различного типа. Максимальная плотность – до 96 волокон в 1U при использовании коннекторов с интерфейсом LC.

Все адаптеры имеют безинструментальный способ крепления. В рамках одной полки для визуального обозначения основных и резервных портов или портов различных систем в ЦОД, возможна установка адаптеров различного цвета.

100% изделий тестируется при производстве, на предмет соответствия заявленным характеристикам.

Артикул и полное наименование

| | |
|--------------|---|
| ASRU-1U-48AB | Полка волоконно оптическая серия Standard, 1U выдвижная, с адаптерами на 24 порта LCduplex, цвет бирюзовый (48 волокон), черная, лоток для сварных соединений и КДЗС в компл. |
|--------------|---|

Общая информация и условия эксплуатации

| | |
|---|--|
| Материал | сталь |
| Тип крепления | 19" |
| Высота | 1U |
| Количество слотов для установки адаптеров | 12 |
| Конструкция полки | выдвижной, съемный лоток и лицевая панель |
| Температура хранения | от -40°C до +70°C |
| Температура эксплуатации | от -10°C до +70°C |
| Относительная влажность | не более 90% |
| В комплекте | лоток для сварных соединений, КДЗС, адаптеры |
| Максимальная емкость | до 96 волокон при использовании коннекторов с интерфейсом LC |
| Гарантия | 5 лет / 25лет в составе системы. |